



Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	12.4 - 3.2
Potenza termica nominale *	kW	11.04 - 3
Potenza termica all'aria *	kW	-
Potenza termica all'acqua *	kW	11.04 - 3
Rendimento termico *	%	89.03 - 93.73
Consumo orario * / **	kg/h	2.56 - 0.66
Emissione CO al 13% O ₂ *	%	0.016 - 0.016
Emissione CO al 13% O ₂ *	mg/m ³	203.9 - 202.9
Emissione CnHm al 13% O ₂ *	mg/m ³	2.2 - 6.4
Emissione NOx al 13% O ₂ *	mg/m ³	138.8 - 122.4
Emissione polveri PP al 13% O ₂ *	mg/m ³	18 - 20.1
Emissione particolato totale PPBT al 13% O ₂ *	mg/m ³	18.8 - 22.8
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	21
Perdite di carico lato acqua ΔT 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua ΔT 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	199.6 - 71.8
Portata dei fumi *	g/s	6.7 - 3.3
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 140
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	1050 - 1050 - 290
Peso a vuoto	Kg	153
Diametro presa d'aria	mm	Ø50
Portata media aria ***	m ³ /h	115
Temperatura media aria ***	°C	70-75
Volume riscaldabile ****	m ³	314

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

	L901070A KIT TAPPO
	L901060A KIT USCITA FUMI POSTERIORE + TAPPO
	L901050A KIT SENZA ARIA CANALIZZATA + TAPPO

USCITE ARIA CALDA:

- A:** Uscita frontale
- B:** Uscita in canalizzazione Ø80mm
- C:** Uscita verticale

STUFA PELLETT AFRODITE marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LA1MX10Y	AVORIO	8028693852425
LA1MX30Y	BORDEAUX	8028693852111
LA1MX80Y	RUST	8028693852128
LA1MX90Y	NERO	8028693852104
LA1MXR0Y	BIANCO	8028693852098



viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice	LA1MX00Y		
Descrizione	STUFA A PELLETT AFRODITE		
File modello SW	LA1MX00Y_00		
Scala	Foglio	Data	Disegnatore
1:10	A2	30/12/2016	DAL CERRO A.